

VARUNAMN

Fabriksbetong / hårdnad betong

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Betong för golv, bjälklag och väggar som bärande och ljudisolerande material.

FÖRETAGSINFORMATION**Tillverkare/Leverantör**

Namn/Adress

Betongfabrik Skanska

Organisationsnummer: 556033-9086

Telefon: 010-448 00 00

Hemsida:

Kontaktperson: Johan Hedman

Miljöpolicy

Ja.

Miljöledningssystem/Miljöcertifiering

Ja. ISO 14001 (Certifikat nr. 2004-SKM-AE-781).

PRODUKTINFORMATION**Innehållsdeklaration**

Hårdnad betong består av cementpasta, grus, krossprodukter och icke reagerat eller uttorkat vatten samt eventuella tillsatsmedel.

Ämne/material	Vikt%	Kommentarer
Cement	4-20	Varuinformationsblad och byggvarudeklaration finns
Grus och krossprodukter	<90	Byggvarudeklaration finns
Vatten		
Eventuella tillsatsmedel enligt nedan ¹		
Flyttillsatsmedel	0,1-0,4	Varuinformationsblad finns
Vattenreducerande medel	0,05-0,4	Varuinformationsblad finns
Luftporbildare	0,005-0,05	Varuinformationsblad finns
Färgpigment	0,01-0,8	Varuinformationsblad finns

¹ Tillsatsmedelsmängden ligger under överenskomna redovisningsgränser för byggvarudeklarationer.**Miljömärkning**

Miljömärkningskriterier saknas för hårdnad betong.

Typ III-deklaration, byggvarudeklaration

Nej.

Nr	Del av livscykel	Information och data
8	INNEMILJÖ	
8.1	Innehåll av hälsofarliga ämnen	- Radium- och gammaindex: <1.
8.2	Byggprocess	Betongen skall torka ut till av ytmaterialleverantören angett värde om betongen kommer att vara i stadigvarande kontakt med organiska material som bryts ner i en fuktig alkalisk miljö.
8.3	Egenemissioner	Under detektionsgränsen.
8.4	Krav på omgivande byggvaror	Leverantör av ytmaterial anger krav på acceptabel fuktighet.
8.5	Referenser till 8.4	Svenska Betongföreningens rapport nr 6. Utgiven 1997.
8.6	Drift och underhåll	Inget underhåll erfordras normalt.
8.7	Ljudnivå	Ej tillämpligt.
8.8	Elektriska och magnetiska fält	Ej tillämpligt.