



Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm
Anläggning: Västeråskrossen

13

SS-EN 13242+A1:2007
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till
väg- och anläggningsbyggande

Prestandadeklarations nr: 090K-13242-41413-4-CPR-20210527

CE-märkningsinformation 4 utfärdat datum	2021-05-27	
Kornstorleksfördelning Sortering	0/90 K	(d/D)
Typisk kornstorleksfördelning	G_{A80}	
Toleranskategori		
Kategori finmaterialhalt	f_7	(f)
Korndensitet	2,68-2,82	(Mg/m ³)
Renhet	NPD	(SE10)
Kornform	F_{NPD}	(FI)
Andel korn med krossade/brutna ytor	$C_{90/3}$	(C)
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA_{NPD}	(LA)
Motstånd mot nötning	M_{DE20}	(M _{DE})
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption/insugning	NPD	(WA)
Sammansättning/halt		
Vattenlöslig sulfat	SS_{NPD}	(SS)
Syralöslig sulfat	AS_{NPD}	(AS)
Total svavelhalt	S_{NPD}	(S)
Beståndsdelar som förändrar bindnings och hårdnande förloppet hos hydrauliskt bundna material	NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	F_{NPD}	(F)



Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm
Anläggning: Västeråskrossen

13

SS-EN 13242+A1:2007
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till
väg- och anläggningsbyggande
Prestandadeklarations nr: 090K-13242-41413-4-CPR-20210527

Deklarerad Kornstorleksfördelning:

Siktstorlek (mm)	Passerad Vikt-%
125	100
90	96
63	81
45	67
31,5	53
16	37
4	20
1	12
0,25	6
0,063	3