CE

1162

Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm
Anläggning: Dalaberget

13
1162-CPR-0939

SS-EN 12620:2002+A1:2008
Ballast för betong

Prestandadeklarations nr: 1632K-12620-41417-2-CPR-20200210

CE-märkningsinformation 2+ utfärdat datum	2020-02-10	
Kornstorleksfördelning Sortering	16/32 K	(d/D)
Typisk kornstorleksfördelning	G_C85/20	
Finmaterialhalt	$f_{1,5}$	(%)
Toleranskategori		
Kornform	FI_{NPD}	(FI)
Korndensitet	2,62-2,76	(Mg/m³)
Renhet	NPD	(MB)
Innehåll av hårda skal	SC_{NPD}	(SC)
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA_{NPD}	(LA)
Motstånd mot polering	PSV_{NPD}	(PSV)
Motstånd mot ytlig nötning	A_NNPD	(A_N)
Motstånd mot nötning	M_{DE}NPD	(M_{DE})
Sammansättning halt		
Klorider	<0,005	(%Cl)
Vattenlöslig sulfat	SS_{NPD}	(SS)
Syralöslig sulfat	AS_{NPD}	(AS)
Total svavelhalt	S_{NPD}	(S)
Beståndsdelar som förändrar bindning och hårdnandeförloppet hos betong	NPD	
Karbonathalt	NPD	(%CO_2)
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	(%WS)
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnsslagg	NPD	

SKANSKA

CE

1162

Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm
Anläggning: Dalaberget

13
1162-CPR-0939

SS-EN 12620:2002+A1:2008
Ballast för betong

Prestandadeklarations nr: 1632K-12620-41417-2-CPR-20200210

Vattenabsorption	< 1,0	(%-WA)
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	F_{NPD}	
Beständighet mot alkalikiselreaktivitet	Se Rilem AAR-2 utförd 2019-08-02	

Deklarerad Kornstorleksfördelning:	
Siktstorlek (mm)	**Passerad Vikt-%**
45	100
31,5	94
16	9
8	1
0,063	0,5

SKANSKA