

## Prestandadeklaration

Nr: 48K-13043-41463-2-CPR-20200210

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod:                                                                                                                                                   | 4/8 K SS-EN13043 Södertäljekrossen                                                           |
| 2. Avsedd användning/avsedda användningar:                                                                                                                                                   | Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor |
| 3. Tillverkare:                                                                                                                                                                              | Skanska Industrial Solutions AB<br>112 74 Stockholm<br><br>Anläggning: Södertäljekrossen     |
| 4. Tillverkarens representant:                                                                                                                                                               | Ej relevant, se punkt 3.                                                                     |
| 5. System bedömning fortlöpande kontroll av prestanda:                                                                                                                                       | 2+                                                                                           |
| Utfärdat datum:                                                                                                                                                                              | 2020-02-10                                                                                   |
| 6 a. Harmoniserad standard: SS-EN 13043:2002/AC:2004 Fastställd 2006-10-05<br>Anmält/anmälda organ: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna<br>Certifikat: 1162-CPR-0939 |                                                                                              |

### 7. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper                  | Prestanda            | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sortering                              | 4/8 K                | SS-EN 13043:2002/AC:2004           |
| Kornform                               | FI <sub>20</sub>     |                                    |
| Kornstorlek                            | G <sub>C</sub> 85/20 |                                    |
| Finmaterialkvalitet                    | NPD                  |                                    |
| Korndensitet                           | 2,62-2,80            |                                    |
| Vidhäftning till bituminösa bindemedel | NPD                  |                                    |
| Andel korn med krossade/brutna ytor    | C <sub>100/0</sub>   |                                    |
| Motstånd mot fragmentering             | LA <sub>NPD</sub>    |                                    |
| Motstånd mot polering                  | NPD                  |                                    |
| Poleringsvärde                         | PSV <sub>NPD</sub>   |                                    |
| Motstånd mot nötning (AAV)             | AAV <sub>NPD</sub>   |                                    |
| Motstånd mot nötning hos grov ballast  | M <sub>DE</sub> NPD  |                                    |
| Nötning från dubbdäck                  | A <sub>N</sub> NPD   |                                    |
| Motstånd mot stark upphettning         | NPD                  |                                    |
| Volymstabilitet                        | NPD                  |                                    |
| Sammansättning/halt                    |                      |                                    |
| Petrografisk beskrivning               | NPD                  |                                    |
| Radioaktiv strålning                   | NPD                  |                                    |
| Utsläpp av tungmetaller                | NPD                  |                                    |
| Utsläpp av polyaromatiska ämnen        | NPD                  |                                    |
| Utsläpp av andra farliga ämnen         | NPD                  |                                    |
| Frostbeständighet                      | F <sub>NPD</sub>     |                                    |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Södertälje 2020-02-10

  
Lise-Lotte Ekwall Johansson, Produktionschef