CE

1162

Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm
Anläggning: Olunda Bergtäkt

05
1162-CPR-0939

SS-EN 13043:2002/AC:2004
Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

Prestandadeklarations nr: 1116K-13043-41468-2-CPR-20200210

CE-märkningsinformation 2+ utfärdat datum	2020-02-10	
Kornstorleksfördelning Sortering	11/16 K	(d/D)
Typisk kornstorleksfördelning	G_C85/35	
Kategori för största finmaterialhalt	f_1	
Toleranskategori		
Kornform	FI_{20}	(FI)
Korndensitet	2,77-2,82	(Mg/m³)
Renhet	MB_FNPD	(MB)
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD	(%-grad av täckning)
Andel korn med krossade/brutna ytor	$C_{100/0}$	
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA_{20}	(LA)
Motstånd mot polering (Poleringsvärde)	PSV_{NPD}	(PSV)
Motstånd mot nötning (AAV)	AAV_{NPD}	(AAV)
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M_{DE}15	(M_{DE})
Nötning från dubbdäck	A_N14	(A_N)
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	F_{NPD}	
Vittringsbeständighet	SB_{NPD}	

SKANSKA

CE

1162

Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm
Anläggning: Olunda Bergtäkt

05
1162-CPR-0939

SS-EN 13043:2002/AC:2004
Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

Prestandadeklarations nr: 1116K-13043-41468-2-CPR-20200210

Deklarerad Kornstorleksfördelning:	
Siktstorlek (mm)	**Passerad Vikt-%**
22,4	100
16	86
11,2	14
5,6	1
0,063	0,4

SKANSKA