



Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm
Anläggning: Sänkalden

17

SS-EN 13242+A1:2007
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till
väg- och anläggningsbyggande

Prestandadeklarations nr: 08K-13242-41406-4-CPR-20200210

CE-märkningsinformation 4 utfärdat datum	2020-02-10	
Kornstorleksfördelning Sortering	0/8 K	(d/D)
Typisk kornstorleksfördelning	G _{A85}	
Toleranskategori		
Kategori finmaterialhalt	f ₁₂	(f)
Korndensitet	2,66-2,78	(Mg/m ³)
Renhet	NPD	(SE10)
Kornform	F _I NPD	(FI)
Andel korn med krossade/brutna ytor	C _{90/3}	(C)
Motstånd mot fragmentering/krossning	L _A NPD	(LA)
Motstånd mot nötning	M _{DE} NPD	(M _{DE})
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption/insugning	NPD	(WA)
Sammansättning/halt		
Vattenlöslig sulfat	SS _{NPD}	(SS)
Syralöslig sulfat	AS _{NPD}	(AS)
Total svavelhalt	S _{NPD}	(S)
Beståndsdelar som förändrar bindnings och hårdnande förloppet hos hydrauliskt bundna material	NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	F _{NPD}	(F)



Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm
Anläggning: Sänkdalen

17

SS-EN 13242+A1:2007
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till
väg- och anläggningsbyggande
Prestandadeklarations nr: 08K-13242-41406-4-CPR-20200210

Deklarerad Kornstorleksfördelning:

Siktstorlek (mm)	Passerad Vikt-%
11,2	100
8	97
5,6	79
4	67
2	48
1	35
0,5	27
0,25	20
0,125	12
0,063	6